

#### BESCHREIBUNG

AWOTEX Rostlöser-Spray mit MoS<sub>2</sub> ist ein bewährtes Produkt, welches auch als Schmiermittel hervorragend geeignet ist. Durch die ausgewählte Rohstoffwahl wird eine schnelleinsetzende Wirkung, vor allem bei korrodierten Metallverbindungen, erzielt. Hohe Kapillarwirkung und gute Kriech Eigenschaften gewährleisten, dass selbst kleinste Ritzen und Zwischenräume erreicht werden, da korrosionsabweisende Komponenten langfristig eine erneute Rostbildung vermeiden.

#### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- mit MoS<sub>2</sub>- Bestandteilen
- löst korrodierte Verbindungen wie Bolzen, Schrauben und Muttern
- gute Kriech Eigenschaften und hohe Kapillarwirkung
- unterwandert und durchdringt den Rost
- mit korrosionsschützenden Additiven
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- verhindert das „Festfressen“ von Schraubenverbindungen
- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- verhindert Kriechströme und verbessert die Kontaktfähigkeit in der Elektrik

#### ANWENDUNGSGEBIETE

- Demontagehilfe für angerostete Metallverbindungen
- dauerhafte Schmierung von Schraubenverbindungen, Führungen und Gleitflächen vieler Art
- als Schmiermittel für Bodenzüge, Ketten, Scharniere und vielen anderen beweglichen Teilen
- als Hilfsmittel bei der Teilemontage in Industrie und Handwerk, um eine spätere Demontage zu erleichtern.

### VERARBEITUNG

Der Untergrund sollte grob gereinigt sein, losen Rost eventuell mit der Drahtbürste entfernen.

Dose kräftig schütteln. Aus ca. 20 - 30 cm Entfernung aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen.

Danach kann die behandelte Verbindung gelöst werden. Bei stark verrosteten Verbindungen Vorgang eventuell wiederholen.

### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ , eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

**Rostlöser**

**Stand: Januar 2009**

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren.

Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen.

Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

**AWOTEX GmbH**  
**Die Baustoffmarke**  
**Gewerbepark Fürgen 5**  
**D-87674 Ruderatshofen**

[www.awotex.de](http://www.awotex.de)  
[info@awotex.de](mailto:info@awotex.de)

Tel. +49 (0) 8342/895909-0  
Fax: +49 (0) 8342/895909-99