

BESCHREIBUNG

Awotex Ketten-Spray ist ein hochviskoses Spezialöl mit Additiven gegen Verschleiß, Oxidation und Korrosion. Nach dem Ablüften des Lösungsmittels bleibt ein guthaftender Schmierfilm zurück, der eine haft- und druckfesten Schicht, die zäh-elastisch ist und bei Kälte nicht versprödet, bildet.

Ketten-Spray

Artikel Nr. 100.057

Stand: Januar 2018

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- wirkt geräuschkämmend.
- vermeidet ruckartiges Anlaufen
- schützt vor Korrosion und Verschleiß
- keine Versprödung bei Kälte
- auch für O-Ring-Ketten geeignet
- zäh-elastisch
- salzwasserbeständig
- niedrige Staubbindefähigkeit
- kein Verharzen, Verkohlen und Festbrennen
- temperaturbeständig von -30 °C bis $+200\text{ °C}$

ANWENDUNGSGEBIETE

- ❖ vielseitig einsetzbar in allen Bereichen der Industrie
- ❖ bei Antrieben von Transport- und Förderanlagen
- ❖ in der Fahrzeugtechnik
- ❖ bei Torantrieben

VERARBEITUNG

Alte Schmierstoffreste mit Industriereiniger, bei sehr starker Verschmutzung mit Bürste oder Spachtel entfernen. Dosen kräftig nach dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln 2 Minuten schütteln. Aus ca. 25 cm Entfernung Awotex Ketten-Spray aufsprühen. Nach dem Ablüften des Lösungsmittels entsteht ein gut haftender Schmierfilm. Je nach Einsatzgebiet und -ort, sollte dieser Vorgang in selbst zu ermittelten Intervallen wiederholt werden, um ein Trockenlaufen und somit erhöhten Verschleiß zu verhindern.



Technisches Merkblatt

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5 °C bis $+30\text{ °C}$, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Ketten-Spray

Artikel Nr.100.057

Stand: Januar 2018