

Ausstattung



- IFA-zertifizierter Entstauber für Staubklasse H und Asbest (gem. TRGS 519)
- Automatische Impuls-Filterabreinigung – reinigt die Filter in den Arbeitspausen
- 25 l doppelwandiger, Spezial-Kunststoff-Behälter
- Sehr standfest durch niedrigen Schwerpunkt, große Räder und große, verstärkte Lenkrollen
- Spezieller Kabelhaken zur Kabelaufwicklung
- Ablagefläche für Werkzeug, Zubehör-Aufbewahrung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Vorwahlschalter Volumenstrom / Schlauchdurchmesser Signalton für Volumenstromunterschreitung
- Drehschieber zum Einsatz des PE-Entleerbeutels
- Verschluss für Ansaugstutzen
- Sanftanlaufsteuerung & Nachlaufelektronik
- Wasssererkennung mit Sensorabschaltung
- Antistatisch vorbereitet
- 2x Faltenfilterkassetten FKP 4300 HEPA, Filterfläche 8600 cm², Glasfaservlies, Staubrückhaltevermögen ≥ 99,995%, Staubklasse H, IFA-zertifiziert.

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1200 Watt
Volumenstrom max.	61 l/s*
Unterdruck max.	248 mbar*
Lautstärke:	69 db(A)
Behältervolumen max.	25 l Brutto; 20 l Staub; 15 l Wasser;
Abmessungen (L x B x H)	43 cm x 39 cm x 49 cm
Gewicht	12,7 kg
Netzleitungslänge	8 m (Gummi, H07RN-F)
Aktionsradius	13,0 m

*) am Motorkopf gemessen

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Zubehör-Set bestehend aus:

- 1 x Saugschlauch Ø 35 mm, 5 m
- 1 x Anschlussmuffe abgestuft
- 1 x Griffrohr Edelstahl, mit Nebenluftschieber
- 2 x Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm)
- 1 x Bodendüse BG Bau, Kunststoff, 30 cm
- 1 x Entleer- und Entsorgungsbeutel mit innenliegendem Vliesfilterbeutel