

Produktbeschreibung

Blinkleuchten LED

Geprüft nach TL-Warnleuchten

- Leuchtenklasse WL2 (zweiseitig) nach TL-Warnleuchten
- Leuchtenklasse L6 (zweiseitig) nach EN 12352
- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Linsendurchmesser 190 mm, Leuchtenkopf drehbar
- Mit Dämmerungsautomatik
- Schneller und einfacher Batteriewechsel, ohne die Leuchte abzunehmen
- Sichere Befestigung an Rohrmasten und Absperrschranken mit fest montiertem Halter
- Öse zum Tragen

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften):

- an Absperrschranken
- an Absturzsicherungen
- an Bauzäunen
- an Leitbaken
- auf Faltsignalen
- auf Leitkegeln

Betriebszeit mit einer Batteriausstattung
mit Batterie Premium 800

Dauerlicht 250 Std.
Blinklicht 750 Std.

Technische Daten

Lichtfarbe

gelb bzw. rot

Eff. Lichtstärke

gelb / zweiseitig 18 cd

Eff. Lichtstärke

rot / zweiseitig 20 cd

Blink-/ Blitzfrequenz

60 BL./ Min.

Abmessungen (LxBxH)

195 x 90 x 350 mm